





Motor / Bauart	1– Zylinder, 4–Tak	t, 4 Ventile	pro Zylinder
----------------	--------------------	--------------	--------------

Hubraum 124 cm<sup>3</sup>

Bohrung x Hub 58 x 47 mm

Leistung 11 kW (15 PS) bei 10.500 U/min

Maximales Drehmoment 11,5 Nm bei 8.500 U/min

Kühlung Flüssigkeit
Getriebe 6-Gang-Getriebe

Kupplung Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Sekundärantrieb Kette

Rahmen / Fahrwerk Brückenrahmen aus hochfestem Stahl

Vorderradführung Upside-Down-Gabel, 0 41 mm

Hinterradführung Zweiarmschwinge; hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung

einstellbar

Federweg vorne/hinten 240 mm / 220 mm

Bremse vorne Einscheibenbremse Ø 300 mm, ABS, 2-Kolben-Bremssättel

Bremse hinten Scheibenbremse Ø 218 mm

Fahrassistenzsysteme Einkanal-ABS mit mit Stoppie-Kontrolle; Full-LED-Scheinwerfer und Blinker;

Digitales Farb-Cockpit; Integrierte Haltegriffe für Sozius; Motorschutz

Felge / Rad vorne Aluminium Speichenfelge; 2.50 x 17

Felge / Rad hinten Aluminium Speichenfelge; 3.50 x 17

Reifen vorne 100 / 80 – 17 52s; TL Reifen hinten 130 / 70 – 17 62s; TL

Länge / Breite / Höhe 2.050 / 820 / 1.140 mm

Radstand 1.430 mm Sitzhöhe 880 mm

Sitznone 880 mm

Leergewicht fahrfertig\* 136 kg
Zul. Gesamtgewicht 300 kg

Tankinhalt ca. 7 Liter
Abgasnorm Euro 5+

Verbrauch nach WMTC

CO<sup>2</sup>-Emission

61 g/km

\* Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens.

FARBEN Varanus Black, Cubozoa White

2,6 I/100 km

## FINANZIERUNG & LEASING



Verwirklichen Sie mit DREAMRIDE® Ihren Wunsch nach einer Aprilia sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen. Erfahren Sie mehr unter **www.aprilia.de** und bei allen teilnehmenden Aprilia-Vertragshändlern.

